



Butilo 303

Descripción

Butilo 303 sellador sintético a base de caucho de uso general, preformado en tira.

La banda adhesiva es un butilo inalterable que permanece siempre flexible.

Aplicaciones

Generalmente utilizada como un sello de aire, polvo o agua para uniones.

Construcción: Sellado comprensible para aire polvo y agua en juntas y uniones de techumbres y paneles de cámaras frigoríficas.

Agricultura: sellado de láminas de polietileno para la construcción de tranques, silos o mangas de regadío.

Vidriado: sellado entre las unidades vidriadas y el marco, también el vidriado de puertas. Ideal para la manufactura prefabricada de elementos vidriados.

Calefacción, ventilación y aire acondicionado: sellado de bordes en ductos.

Vehículos: sellado de secciones superiores, al soporte del techo y uniones en ángulos previa fijación mecánica. Además en el sellado perimetral de parabrisas y techos corredizos.

Descripción técnica

Adherencia a la tracción dinámica:	40 N/cm ²
Adhesión de corte dinámico	12 N/cm ²
Adhesión (180 peel adhesion):	8 N/cm
Adhesión (90 peel adhesion):	7 N/cm
Temperatura de servicio:	-40°C a +90°C
Temperatura de aplicación:	+5°C a +40°C
Color butilo:	Gris

Características

Una buena adhesión a una amplia gama de sustratos. Buena resistencia UV.

Altamente adaptable.

Uso fácil y preciso, poco desperdicio y limpio.

Se mantiene flexible a lo largo de su vida útil.

Instrucciones de uso

1. Preparación: Las superficies deben estar limpias, secas y libres de heladas, grasa y materiales sueltos.
2. Aplicar directamente del rollo sobre la superficie y presione lo suficiente a lo largo de toda su longitud para lograr una buena adhesión inicial.
3. Retire el papel protector y colocar la otra superficie para sellar y presionar firmemente para sellar a través de la articulación.
4. Para completar un correcto sellado, debe existir una fijación mecánica.

Formato

3mm x 9mm x 15m
3mm x 12mm x 15m
3mm x 19mm x 15m
3mm x 50mm x 15m

Producto relacionado



Butilo 311 sellador sintético a base de caucho de alto rendimiento preformado. Para la unión de las membranas de impermeabilización y sellado de diversas aplicaciones en caravanas y techumbre.